

z budową i respektować ich zalecenia oraz podane przez nich warunki prowadzenia prac. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany.

Prace wykonywane powinny być przez pracowników przeszkolonych do wykonywania zakresu robót objętych projektem, wyposażonych w środki ochrony osobistej, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych powinno być zaopatrzone w środki i sprzęt p.poż.

Warunki prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem energetycznym winny być zgodnie z normą PN-76/E-05125 Linie kablowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

Przyjęto wykonanie wykopów jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych należy wykopy wykonać o ścianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, należy wykonać ręcznie.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu robót. Budowę należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Skala inwestycji oraz jej zakres nie wymaga sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).

**Każdy pracownik zatrudniony na budowie ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.**

mgr inż. arch. WIESŁAW KOWALIK  
upr. bud. nr 369/85 K-ra  
upr. konsultantska nr 36/84 G

Informację sporządził: .....